

No.962 横型引張試験機

Strength Tester

本機は、最大3mのチャック間隔を有する引張試験機です。
 試験条件はタッチパネル入力を標準とし、オプションでパソコンによるデータ処理も可能です。
 動作部はインターロック機能付きの安全カバーで覆われ、安全な試験が行えます。



仕様

荷重	1 kN
ロードセル	高精度引張・圧縮兼用型 許容過負荷：150% 各種容量ロードセル交換可能
ロードセルアンプ	デジタル式 表示：1.0000 kN ダイレクト表示/最大値ホールド切替 オプション：通信出力でパソコンを使用可能(Excelへ自動入力)
駆動側ストローク	1.5 m ボールねじ2軸式 移動量設定センサー(任意設定)/原点位置センサー(固定)
駆動モーター	ACサーボモーター
固定側移動量	1.5 m 2軸セットカラー固定式 取付位置目盛付き
安全カバー	3分割、各扉単独インターロックスイッチ付き
タッチパネル	スタート・リバース・ストップスイッチ オートリバースセレクトスイッチ ストローク設定「1~1500mm」 速度設定「1~500mm/min」 クロスヘッド移動量表示「0.1mm単位」 引張速度表示
安全装置	きのこ型非常停止押釦スイッチ 安全カバーインターロック ロードセル過負荷停止 クロスヘッド両端強制停止用リミットスイッチ
機体寸法・重量	約 1950 (W) × 700 (W) × 915 (H) mm 約 300 kg 2分割して移動可能
電源	AC100V 15A